

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
SUPERCEL® AERIS
N. CPR-AR/24.0





- Codice di identificazione unico del prodotto: **SUPERCEL® AERIS**
- Usi previsti: **Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica per l'isolamento termico degli edifici**
- Nome e Indirizzo del Fabbricante: **Resine Isolanti O. Diena S.r.l. - Viale Zanotti, 86 - 27027 Gropello Cairoli (PV)**
- Sistema di Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: **AVCP - Sistema 3**
- Norma armonizzata: **EN 13166:2012+A2:2016**
- Organismi notificati:
No. 0497 - CSI S.p.a. Viale Lomabardia, 20 - 20021 Bollate (MI)
No. 0407 - Istituto Giordano S.p.a. Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN)
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazioni
Resistenza termica	Resistenza termica R_D [(m ² .K)/W]	d _N 20mm 0,95
		d _N 30mm 1,40
		d _N 40mm 1,90
		d _N 50mm 2,35
d _N 60mm 2,85		
d _N 70mm 3,30		
d _N 80mm 4,20		
d _N 90mm 4,70		
d _N 100mm 5,25		
d _N 110mm 5,75		
d _N 120mm 6,30		
d _N 130mm 6,80		
d _N 140mm 7,35		
d _N 150mm 7,85		
d _N 160mm 8,40		
	Conducibilità termica λ_D [W/(m.K)]	d _N 20mm-79mm 0,021 d _N 80mm-160mm 0,019
	Spessore	d _N 20mm-160mm T1
	Contenuto celle chiuse	CV
Reazione al fuoco	Euroclasse	B-s₁,d₀
Durabilità della reazione al fuoco rispetto a calore, agenti atmosferici, invecchiamento/degrado		
Stabilità dimensionale a specifiche condizioni di temperatura ed umidità relativa	Passa	DS(70,90) DS(-20,-)
Resistenza a compressione	Comportamento a compressione	CS(Y)120
Resistenza a trazione/flessione	Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	NPD
Durabilità della resistenza a compressione rispetto a invecchiamento/degrado	Scorrimento viscoso	NPD
Permeabilità all'acqua	Assorbimento d'acqua a breve termine	WS3
	Assorbimento d'acqua a lungo termine	NPD
Permeabilità al vapore acqueo	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d'acqua	NPD
Rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente interno		NPD
Combustione continua per incandescenza		NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
 Marco Diena, Amministratore Delegato
 Milano, 30/08/2024

RESINE ISOLANTI O. DIENA S.r.l.

 24 0497, 0407		 Resine Isolanti O.Diena Srl Viale Zanotti, 86 - 27027 Gropello Cairoli (PV) www.resineisolanti.com	
CPR-AR/24.0 EN 13166:2012+A2:2016 SUPERCEL® AERIS Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica per l'isolamento termico negli edifici PF - EN 13166 - T1 - DS(70,90) - DS(-20,-) - CS(10/Y)120 - WS3 - CV			
CONDUCIBILITÀ TERMICA	λ_D [W/(m.K)]	d _N 20mm-79mm	0,021
		d _N 80mm-160mm	0,019
RESISTENZA TERMICA	R _D [(m².K)/W]	A seconda dello spessore	
REAZIONE AL FUOCO	EUROCLASSE	B-s₁,d₀	
DURABILITÀ DELLA REAZIONE AL FUOCO CONTRO CALORE, AGENTI ATMOSFERICI, INVECCHIAMENTO, DEGRADO			
PERMEABILITÀ ALL' ACQUA	Classe	WS3	
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	kPa	≥ 120	
RESISTENZA A TRAZIONE / FLESSIONE	NPD		
STABILITÀ DIMENSIONALE A SPECIFICHE CONDIZIONI DI TEMPERATURA E UMIDITÀ	Passa	DS(70,90) DS(-20,-)	
PERMEABILITÀ AL VAPORE	NPD		
RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE	NPD		
DURABILITÀ DELLA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE RISPETTO AD INVECCHIAMENTO / DEGRADO	Scorrimento viscoso	NPD	

Informazioni REACH:

Questo prodotto è un articolo ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e di conseguenza, secondo gli Articoli 31 e 33 dello stesso Regolamento, non necessita di una Scheda di Sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di fare riferimento alle indicazioni riportate sulla Scheda Tecnica e alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

Note:

Resine Isolanti fornisce il presente codice di designazione insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella indicata sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- valori dichiarati NPD (Nessuna Prestazione Determinata) che possono essere omessi nella marcatura CE,
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.